





Befestigung mit Klemmkonsole



Befestigungsart	Beschreibung und Maßzeichnungen
Ohne Aufhänge-laschen	<ul style="list-style-type: none"> Für Standard-Röhren- und Sano-Radiatoren Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden Für Abmessungen von Röhrenradiatoren außerhalb der angegebenen Bereiche entspricht die Anzahl der Befestigungen der Summe der Anzahl der Einzelblöcke, oder auf Anfrage. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>oben: Klemmkonsole fix ZB0251 Klemmkonsole fix Set ZB0252-ZB0253</p> <p>unten: Distanzhalter komplett ZB0280 0001-ZB0280 0002</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>oben: Klemmkonsole variabel ZB0254 Klemmkonsole variabel Set ZB0255-ZB0256</p> <p>unten: Distanzhalter komplett ZB0280 0001-ZB0280 0002</p> </div> </div>

Mindestanzahl der Klemmkonsolen für Standard-Röhrenradiator

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 - Anforderungsklasse 1 und 2.

Modell	Bauhöhe (mm)	Baulänge [Gl.]									
		Befestigungskonsolen [2 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [5 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [6 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel
2 - 4-Säuler	300 - 1000	6 - 28*	1x	29 - 42	1x	43 - 52	2x	53 - 60	5x	-	2x
	>1000 - 2200	6 - 18		19 - 30		31 - 48		49 - 60		-	
	>2200 - 3000	6 - 12		13 - 30		-		-		-	
5 - 6-Säuler	300 - 550	6 - 12	ZB0252 / ZB0255	13 - 30	ZB0253 / ZB0256	31 - 40	ZB0252 / ZB0255	41 - 50	ZB0251 / ZB0254	51 - 60	ZB0253 / ZB0256
	>550 - 1500	6 - 20		21 - 30		19 - 24		25 - 30		-	
	>1500 - 3000	6 - 10		11 - 18		19 - 24		25 - 30		-	

Mindestanzahl der Klemmkonsolen für Sano-Röhrenradiator

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 - Anforderungsklasse 1 und 2.

Modell	Bauhöhe (mm)	Baulänge [Gl.]									
		Befestigungskonsolen [2 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [5 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel	Befestigungskonsolen [6 Stk.]	passende Klemmkonsole fix oder variabel
2 - 4-Säuler	300 - 1000	6 - 28*	1x	29 - 42	1x	43 - 52	2x	53 - 60	5x	-	2x
	>1000 - 2200	6 - 16		17 - 30		31 - 48		49 - 60		-	
	>2200 - 3000	6 - 12		13 - 30		-		-		-	
5 - 6-Säuler	300 - 550	6 - 12	ZB0252 / ZB0255	13 - 30	ZB0253 / ZB0256	31 - 40	ZB0252 / ZB0255	41 - 50	ZB0251 / ZB0254	51 - 60	ZB0253 / ZB0256
	>550 - 1500	6 - 18		19 - 30		19 - 24		25 - 30		-	
	>1500 - 3000	6 - 10		11 - 18		19 - 24		25 - 30		-	

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus aktuell handelsüblichen Hochlochziegel und Gipsputz. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

* Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257 oder ZB0258) zu verwenden.