



Ausschreibungstext

Arbonia Duolino Watt DLE

Badezimmer-Heizkörper mit geraden, horizontal übereinander zweilagig angeordneten, runden Präzisionsstahlrohren (20 mm) mit senkrechten trapezförmigen Sammelrohren (74 x 33 mm) verbunden.

Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.

Im Sammelrohr rechts (auf Wunsch links) senkrecht von unten eingebaut das Elektroheizsätzset für den Anschluss an ein ~ 230 V Stromnetz (Kabellänge ca. 1,2 m).

Spritzwassergeschützt nach Schutzart IPX4, Schutzklasse I (SKI).

CE konform, geprüft nach VDE, ÖVE und SEV. GS geprüft.

Das Elektroheizsätzset WKS bzw. WFS mit dem Wandauslass (inkl. Funkempfänger bei WFS) und dem Regler Standard in weiß oder titan.

Das Elektroheizsätzset FKS mit dem Regler Standard am Heizkörper montiert in weiß oder chrom-silber.

Das Elektroheizsätzset WFC mit dem Wandauslass inkl. Funkempfänger und dem Regler Funk-Comfort in weiß oder titan.

Funktionen Regler Standard: Stufenlose Temperaturregelung, Boostbetrieb (60 Minuten Volllast), Frostschutzfunktion, Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster) und Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich.

Funktionen Regler Funk-Comfort: Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle (2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenprogramm -Raumtemperatur), Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion während programmierter Zeitintervalle (Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten; 1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares Wochenprogramm - Handtuchwärmen), Boostbetrieb (einstellbar 30 - 120 Minuten), Frostschutzfunktion und Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit).

Lieferung montagefertig, inklusive komplettem Befestigungsset. Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2.

Ausführungsmerkmale in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Heizkörpern (Gesetzliche Unfallversicherung GUV).

Dichtheit geprüft.

Transportsicher verpackt.

Lieferprogramm

Bautiefe:	74 mm
Bauhöhen:	1188, 1492 und 1796 mm (ohne Heizeinsatz)
Baulängen:	4 Baulängen von 484 bis 934 mm
Füllung:	Wärmeträgerflüssigkeit
Rein elektrischer Betrieb:	Betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektroheizsätz
Befestigung:	Inklusive Montageset

Farbgestaltung

Standard:	RAL 9016 verkehrsweiß
Auf Wunsch:	Alle übrigen RAL-, NCS-, Sanitärfarben sowie Arbonia New Inspiration Colours

Befestigung


Befestigungs-Set beige packt, entspricht den Anforderungsklassen 1 und 2 der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anforderungsklasse 3 auf Anfrage möglich.


Sonderbauten

- Sonderbeschichtungen


Duolino Watt DLE20 (Bauhöhe 1188 mm, Bautiefe 74 mm)

 WKS FKS WFS WFC	Modell	DLE20120			
	Baulänge L [mm]	484	634	784	934
Gesamtgewicht $M_{(befüllt)}$ [kg]	29,3	35,4	41,6	47,8	
Nennleistung E-Set $P_{el.}$ [Watt]	800	1200	1500	1500	

Duolino Watt DLE20 (Bauhöhe 1492 mm, Bautiefe 74 mm)

 WKS FKS WFS WFC	Modell	DLE20150			
	Baulänge L [mm]	484	634	784	934
Gesamtgewicht $M_{(befüllt)}$ [kg]	36,9	44,7	52,4	60,3	
Nennleistung E-Set $P_{el.}$ [Watt]	1200	1500	1500	1500	

Duolino Watt DLE20 (Bauhöhe 1796 mm, Bautiefe 74 mm)

 WKS FKS WFS WFC	Modell	DLE20180			
	Baulänge L [mm]	484	634	784	934
Gesamtgewicht $M_{(befüllt)}$ [kg]	36,9	44,7	52,4	60,3	
Nennleistung E-Set $P_{el.}$ [Watt]	1200	1500	1500	1500	

Position Elektroheizeinsatz:
 Heizeinsatz rechts unten (Standard): RE
 Heizeinsatz links unten (auf Wunsch): LI

Modellbezeichnungen

				Beispiel: DLE20150
				DL
				E20
				150
				Duolino
				Watt
				Nenn-Bauhöhe 150 cm

Maßzeichnungen

<p>DLE mit Elektroheizsatzset WKS</p>	<p>DLE mit Elektroheizsatzset WFS</p>
<p>DLE mit Elektroheizsatzset WFC</p>	<p>DLE mit Elektroheizsatzset FKS</p>
<p>Kabellänge ca. 1200 mm</p>	