

# Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss







### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- · Für barrierefreies Bauen geeignet
- · Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen Piave und Brenta, Wandmontage, für UP-Funktionsbox
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

#### Eigenschaften

- · Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- · Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0-20 cm
- · Fußstützen mit Rutschhemmung
- · Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- · Traverse für Armatur höhenverstellbar
- · Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- · Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- · Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme f
  ür Elektroanschluss im UP-Geh
  äuse

#### **Technische Daten**

Werkstoff

Stahl

#### Lieferumfang

- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- · Befestigungsmaterial

- · Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur

ArtNr.	В	Н	Т	VE1
111.561.00.1	50 cm	130 cm	7.4 cm	1 St.

## Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- · Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial f
  ür Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- · Geberit Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox und UP-Geruchsverschluss