

VK 100, 125, 160



■ Kleine selbsttätige Klappen aus Kunststoff für Ø 100, 125 und 160 mm

- Überdruck-Klappen für den Außenabschluss von Luftaustrittsöffnungen.
- Für Auslässe von Kleinventilatoren, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner u.a.m. passend.
- Aus UV-beständigem, bruchfestem Kunststoff.
- Befestigung durch konischen Einsteckstutzen oder Dübel. Schaumstoff-Dichtband im Lieferumfang enthalten.

■ Lieferprogramm

Type	Best.-Nr.	Farbe	Öffng. Ø mm	VE
VK 100	0757	weiß	100	1
VK 100 B	0765	braun	100	1
VK 100 VE*	0885	weiß	100	24
VK 125	0857	weiß	125	1
VK 160	0892	weiß	150/160	1

* preisgünstige Großpackung

EVK 100, 150



■ Kleine elektrische Klappen

- Zur Abdeckung von Zu- und Ab-
luftöffnungen in Räumen aller Art.
- Modernes Design, formschön
auch in anspruchsvoll gestalteten
Räumen. Der Einblick in schmutz-
ige Öffnungen bleibt auch in
geöffnetem Zustand verdeckt.
- Maximale Strömungsgeschwin-
digkeit ca. 6 m/s.
- Geräuschlose Funktion mit
Schaltverzögerung von ca. 60 s.
- Steuerung über Ein-/Ausschalter,
Ventilator vorzugsweise parallel
geschaltet.

■ Lieferprogramm

Type	Best.-Nr.	Öffng. Ø mm	Gewicht kg
EVK 100	0453	100	0,26
EVK 150	0251	150	0,44

Bruchfester Kunststoff, alpinweiß.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 479
Spannung/Frequenz 230 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 6 W

■ Hinweis

Einsatztemperatur EVK 100,
EVK 150: 0 bis +40 °C, für alle
weiteren Kunststoff-Verschluss-
klappen: -30 bis +60 °C.

VK-Kanal



■ Rechteckige Klappen

- Im Querformat zum Abschluss
von Luftaustrittsöffnungen an
Außenwänden.
- Abmessungen auf die Helios
Kanalventilatoren abgestimmt.
- Selbsttätige Funktion.
- Alle Teile aus hochwertigem
Kunststoff in hellgrau.
- Befestigung durch Dübeln.
- Maximale Strömungsgeschwin-
digkeit = 10 m/s.

■ Lieferprogramm


Type	Best.-Nr.	Kanal-Ventilator NG cm
VK 30/15	0735	30 x 15
VK 40/20	0874	40 x 20
VK 50/25	0875	50 x 25
VK 50/30	0876	50 x 30
VK 60/30	0877	60 x 30
VK 60/35	0878	60 x 35
VK 70/40	0879	70 x 40
VK 80/50	0880	80 x 50
VK 100/50	0881	100 x 50

Sondergrößen




■ Sondergrößen

- Die Verschlussklappen-Bauarten
 - selbsttätig (Überdruck)
 - manuell verstellbar
 - elektrisch gesteuert
- sind auch in objektbezogener
Sondergröße lieferbar.
- Die Abmessungen sind beliebig
innerhalb einer Rasterabstufung
von 50 mm möglich. Es kann
jedes rechteckige Hoch- oder
Querformat und ebenso jedes
Quadrat geliefert werden.
Die Fertigung erfolgt auftragsbe-
zogen, Umtausch oder Rückga-
be ist ausgeschlossen. Deshalb
sind die Maße exakt zu definieren.
- Zur Erreichung hoher Stabilität
wird ab einer Lamellenlänge
von jeweils ca. 40 cm ein senk-
rechter und bei Hochformaten
ab 100 cm ein waagrechter
Zwischensteg eingesetzt. Große
Klappenflächen werden aus
Stabilitäts- und Transportgründen
in Segmenten, die auf einen
Rahmen zu montieren sind, ge-
liefert.
- Die maximale Strömungsge-
schwindigkeit für die Standard-
Konstruktion liegt bei 10 m/s.
- Alle Teile (Rahmen, Lamellen
und deren Lagerung) aus hoch-
wertigem, UV-beständigem
Kunststoff in hellgrau.




Maße in mm – siehe Tabelle

Type	A	Maße in mm Ø B	C	D
VK 100	140	98	15	28
VK 125	160	120-125	20	30
VK 160	190	145	25	35



Maße in mm – siehe Tabelle

Type	A	Maße in mm B	C	Ø D
EVK 100	140	58	38,5	97
EVK 150	190	62	43	145



Maße in mm – siehe Tabelle

Type	A	B	H	Gewicht kg
VK 30/15	381	395	235	1,0
VK 40/20	473	485	285	1,3
VK 50/25	574	585	335	2,0
VK 50/30	574	585	385	2,2
VK 60/30	674	685	385	2,4
VK 60/35	674	685	435	2,6
VK 70/40	774	785	485	3,1
VK 80/50	864	876	585	4,4
VK 100/50	1162	1176	585	5,5