

Vorsatz-Filterelement VFE..



MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT NR. 91 639

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten

■ EMPFANG

Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ EINLAGERUNG

Der Lagerort muß erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ EINSATZBEREICH

Das Vorsatz-Filterelement ist in Kombination mit den Helios Abluftelementen, das ideale Bauteil für die Entlüftung von Räumen mit stark verunreinigter Raumluft (vor allem in Wohnungsküchen) für Zentral-lüftungs-Systeme im Wohnungsbau. Schützt Abluftelemente und angeschlossene Abluftanlagen vor Fett- und Staub- Ablagerungen.

Type VFE 70

Best.-Nr. 2552
Passend für die Abluftelemente
AE.., AE GB.., MTV.., KTV.., ABV 100,

Type VFE 90

Best.-Nr. 2553
Passend für die Abluftelemente
AE GBE.., AE Hygro..

■ MONTAGE

Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die Befestigung erfolgt mit vier Schrauben. Langschlitzbefestigungspunkte erlauben einfachen Lotausgleich. Anbringung erfolgt direkt vor dem installierten Abluftelement (bis 180 mm Außen- bzw. Gehäuse- $\varnothing$). Ein Abstand zur Decke von ca. 50 mm (VFE 70) bzw. 80 mm (VFE 90) ist für einen problemlosen Filterwechsel unbedingt erforderlich.

WICHTIG: Unbehinderte Zugänglichkeit für Reinigung und Filterwechsel.

■ GEHÄUSE

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß kunststoff-pulverbeschichtet.

■ FILTER


Formbeständiger Metall-Filter mit 324 cm² freier Filterfläche und Aluminium-Rahmen. Geeignet zur Reinigung mit herkömmlichen Spülmitteln.

In Abhängigkeit der Verschmutzung des Fördermediums, setzt sich die Filterfläche mehr oder weniger schnell zu. Dementsprechend ist eine Überprüfung und ggf. Reinigung in korrespondierenden Intervallen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lüftungsanlage erforderlich. Bei der Filterreinigung oder dem Filtertausch, ist auf korrektes Wiedereinsetzen zu achten.

Zubehör zu VFE 70 und 90:

Ersatz-Metallfilter Klasse G3
Verpackungseinheit = 2 Stück
Type: ELF-VFE

Best.-Nr.: 2554




■ GARANTIEANSPRÜCHE - HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wenn die vorausgehenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behandlung auf Kulanz. Gleiches gilt für abgeleitete Haftungsansprüche an den Hersteller.

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

Druckverlust-Volumenstrom
Type VFE 70
Type VFE 90



Druckschrift-Nr. 91 639/12.03

Vorsatz-Filterelement VFE..



MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT NR. 91 639

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten

■ EMPFANG

Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ EINLAGERUNG

Der Lagerort muß erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ EINSATZBEREICH

Das Vorsatz-Filterelement ist in Kombination mit den Helios Abluftelementen, das ideale Bauteil für die Entlüftung von Räumen mit stark verunreinigter Raumluft (vor allem in Wohnungsküchen) für Zentral-lüftungs-Systeme im Wohnungsbau. Schützt Abluftelemente und angeschlossene Abluftanlagen vor Fett- und Staub- Ablagerungen.

Type VFE 70

Best.-Nr. 2552
Passend für die Abluftelemente
AE.., AE GB.., MTV.., KTV.., ABV 100,

Type VFE 90

Best.-Nr. 2553
Passend für die Abluftelemente
AE GBE.., AE Hygro..

■ MONTAGE

Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die Befestigung erfolgt mit vier Schrauben. Langschlitzbefestigungspunkte erlauben einfachen Lotausgleich. Anbringung erfolgt direkt vor dem installierten Abluftelement (bis 180 mm Außen- bzw. Gehäuse- $\varnothing$). Ein Abstand zur Decke von ca. 50 mm (VFE 70) bzw. 80 mm (VFE 90) ist für einen problemlosen Filterwechsel unbedingt erforderlich.

WICHTIG: Unbehinderte Zugänglichkeit für Reinigung und Filterwechsel.

■ GEHÄUSE

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß kunststoff-pulverbeschichtet.

■ FILTER

Formbeständiger Metall-Filter mit 324 cm² freier Filterfläche und Aluminium-Rahmen. Geeignet zur Reinigung mit herkömmlichen Spülmitteln.

In Abhängigkeit der Verschmutzung des Fördermediums, setzt sich die Filterfläche mehr oder weniger schnell zu. Dementsprechend ist eine Überprüfung und ggf. Reinigung in korrespondierenden Intervallen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lüftungsanlage erforderlich. Bei der Filterreinigung oder dem Filtertausch, ist auf korrektes Wiedereinsetzen zu achten.

Zubehör zu VFE 70 und 90:

Ersatz-Metallfilter Klasse G3
Verpackungseinheit = 2 Stück
Type: ELF-VFE

Best.-Nr.: 2554




■ GARANTIEANSPRÜCHE - HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wenn die vorausgehenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behandlung auf Kulanz. Gleiches gilt für abgeleitete Haftungsansprüche an den Hersteller.

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

Druckverlust-Volumenstrom
Type VFE 70
Type VFE 90



Druckschrift-Nr. 91 639/12.03