



Kermi Decor®

Elektro-Zusatzbetrieb / Reiner Elektrobetrieb.



Option für ganz unabhängige Wärme. Bei einigen Kermi Decor-Modellen sorgt neben dem standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz der Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit für immer schön wohlig warme Handtücher. Oder als Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Wahlweise in zwei Komfortstufen.

Auf Anfrage erfahren Sie welche Modelle für Elektro-Zusatzbetrieb und den reinen Elektrobetrieb erhältlich sind.

Elektro-Set FKS:



Elektro-Set FKS weiß

Elektro-Set FKS chrom-silber

Die Variante FKS besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Raumwärmer montiert wird.
Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.
Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Raumwärmer montierbar. Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose.
Der Regler ist in weiß und chrom-silber verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion bei Inbetriebnahme möglich

Elektro-Set WKS:



Elektro-Set WKS weiß

Elektro-Set WKS titan

Die Variante WKS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard.
Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.
Der Regler Standard wird auf einer Unterputzdose montiert.
Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich

Elektro-Set WFS:



Elektro-Set WFS weiß

Elektro-Set WFS titan

Die Variante WFS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard.
Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.
Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.
Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich

Elektro-Set WFC:



Elektro-Set WFC weiß

Elektro-Set WFC titan

Die Variante WFC besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort.
Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.
Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.
Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar. Der Funkregler ist mit einem Einstellrad ausgerüstet, über welches verschiedene Funktionen programmiert und gesteuert werden können.

Funktionen des Reglers:

- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle
- Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
- 2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenprogramm (Raumtemperatur)
- Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion während programmierter Zeitintervalle
- Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
- 1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares
- Boostbetrieb (einstellbar 30 - 120 Minuten)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit)
- Betriebsmodus Anwesenheit
- Betriebsmodus Abwesenheit

Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden.

Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!
Schutzbereichseinteilung Seite 76!

Die Heizeinsätze sind für den Einsatz in Heizungssystemen mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar konzipiert.

Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutz-einrichtung - Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA - vorzusehen.




Preise und Wattleistung Elektro-Heizstab / Elektro-Set (Elektro-Zusatzbetrieb)


Rabattgruppe Zubehör

Artikelbeschreibung	Wattleistung	Liefer-einheit	Artikelnummer weiß	EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer titan / chrom-silber	EUR o. MwSt. I/2019
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	267,00	ZE0103 0080	384,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	274,00	ZE0103 0081	391,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	282,00	ZE0103 0082	399,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	287,00	ZE0103 0083	404,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	293,00	ZE0103 0084	410,00
 Elektro-Set WKS in weiß oder titan Das Elektro-Set WKS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0003	267,00	ZE0100 0038	326,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0004	274,00	ZE0100 0039	333,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0005	282,00	ZE0100 0040	341,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0006	287,00	ZE0100 0041	346,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0007	293,00	ZE0100 0042	352,00
 Elektro-Set WFS in weiß oder titan Das Elektro-Set WFS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0003	385,00	ZE0101 0038	444,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0004	390,00	ZE0101 0039	449,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0005	397,00	ZE0101 0040	456,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0006	405,00	ZE0101 0041	464,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0007	410,00	ZE0101 0042	469,00
 Elektro-Set WFC in weiß oder titan Das Elektro-Set WFC bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0102 0003	514,00	ZE0102 0038	573,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0102 0004	519,00	ZE0102 0039	578,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0102 0005	526,00	ZE0102 0040	585,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0102 0006	533,00	ZE0102 0041	592,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0102 0007	538,00	ZE0102 0042	597,00


Kermi Decor-V




Ausführung Anschluss links,
Ventil links mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss rechts,
Ventil rechts mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss links,
Ventil links mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss rechts,
Ventil rechts mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss links,
Ventil links mit Elektro-Set WFS



Ausführung Anschluss rechts,
Ventil rechts mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss links,
Ventil links mit Elektro-Set WFC




Ausführung Anschluss rechts,
Ventil rechts mit Elektro-Set WFC


Kermi Decor-D




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WFC




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WFC




Ausführung Anschluss links
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss rechts
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set FKS




Ausführung Anschluss links
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss rechts
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WKS




Ausführung Anschluss links
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss rechts
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WFS




Ausführung Anschluss links
mit Elektro-Set WFC



Ausführung Anschluss rechts
mit Elektro-Set WFC



Ausführung Anschluss gleichseitig links
mit Elektro-Set WFC



Ausführung Anschluss gleichseitig rechts
mit Elektro-Set WFC

Zuordnung der Leistungen des Heizstab

Heizkörper bzw. Ventilheizkörper im
Elektro-Zusatzbetrieb

Kermi Decor-V, -S, -D, Typ 10

		Anzahl Element	Baulänge mm	Zuordnung der Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpern Watt													
		Bauhöhe [mm]		500	538	550	584	600	750	884	922	938	1000	1200	1500	1800	2000
	12	552							400	400	400	400	600	600			
	14	644							400	600	600	600	600	800	800		
	16	736							600	600	600	600	800	800	800		
	18	828							600	800	800	800	800	800			
	20	920							800	800	800	800	800	800			
	22	1012							800	800	800	800	800	1200			
	24	1104							800	800	800	800	1200				
	26	1196							800	1200	1200	1200	1200				
	28	1288							800	1200	1200	1200	1200				
	30	1380							1200	1200	1200	1200	1500				
	32	1472							1200	1200	1500	1500	1500				
	34	1564							1200	1500	1500	1500	1500				
	36	1656							1200	1500	1500	1500	1500				


Kermi Decor-V, -S, -D, Typ 21

		Anzahl Element	Baulänge mm	Zuordnung der Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpern Watt													
		Bauhöhe [mm]		388	400	450	484	500	538	550	584	600	750	884	900	938	1000
	12	552			400	400	400	600	600	600	600	600					
	14	644			400	600	600	600	600	600	600	800	800	800	800	800	
	16	736			600	600	600	800	800	800	800	800	800				
	18	828			600	800	800	800	800	800	800	800	800				
	20	920			800	800	800	800	800	800	800	800	1200				
	22	1012			800	800	800	800	800	1200	1200	1200					
	24	1104			800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	1500				
	26	1196			800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500				
	28	1288			800	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500				
	30	1380			1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500				
	32	1472			1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500					
	34	1564			1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					
	36	1656			1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					

Kermi Decor-V, -S, -D, Typ 32

		Anzahl Element	Baulänge mm	Zuordnung der Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpern Watt													
		Bauhöhe [mm]		200	238	284	300	350	388	400	450	484	500	538	550	584	600
	12	552					400	600	600	600	600	600					
	14	644					600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800
	16	736					600	800	800	800	800	800	800	800			
	18	828					800	800	800	800	800	800	800	800			
	20	920					800	800	800	800	1200	1200	1200	1200			
	22	1012					800	800	1200	1200	1200	1200					
	24	1104					800	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500		
	26	1196					800	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
	28	1288					1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
	30	1380					1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500				
	32	1472					1200	1500	1500	1500	1500	1500					
	34	1564					1500	1500	1500	1500	1500						
	36	1656					1500	1500	1500	1500							

Kermi Decor-V, -S, -D, Typ 31

		Anzahl Element	Baulänge mm	Zuordnung der Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpern Watt													
		Bauhöhe [mm]		200	238	284	300	350	388	400	450	484	500	538	550	584	600
	12	552					400	600	600	600	600	600	600				
	14	644					600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800
	16	736					600	800	800	800	800	800	800	800	800		
	18	828					800	800	800	800	800	800					
	20	920					800	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200		
	22	1012					800	1200	1200	1200	1200	1200	1200				
	24	1104					800	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500		
	26	1196					800	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500		
	28	1288					1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
	30	1380					1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500				
	32	1472					1200	1500	1500	1500	1500	1500					
	34	1564					1500	1500	1500	1500	1500						
	36	1656					1500	1500	1500	1500							