

KLUDI FLEXX.BOXX

*Eine Unterputzbox
für alle Anwendungen*



KLUDI FLEXX.BOXX – Maxximale *Flexxibilität*



KLUDI FLEXX.BOXX – der Name ist Programm, heute mehr denn je. Denn die neue FLEXX.BOXX präsentiert sich als Unterputzbox mit integriertem Spülset. Die Funktionseinheit wird ab sofort fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbauset ausgeliefert.

Jetzt können Sie die FLEXX.BOXX noch flexibler einsetzen, denn Sie brauchen nur noch eine Box für alle Anwendungen, ob Thermostat, Einhebelmischer oder eigensicher. Das lässt bis zur letzten Minute Zeit für die Auswahl der passenden KLUDI Armatur.

Die FLEXX.BOXX kombiniert neue Vorteile mit bester KLUDI Qualität und bewährten Ausstattungsmerkmalen, wie z. B. dem flexiblen Elastomere-Mantel. Sie ist ideal für die moderne Unterputzmontage – platzsparend in engen Duschkabinen und Bädern, modern und reinigungsfreundlich.

Eine Unterputzbox für alle Anwendungen – so haben sich unsere Partner die FLEXX.BOXX gewünscht, so haben wir sie optimiert. Damit erreicht die KLUDI FLEXX.BOXX ihre maxximale Flexxibilität.

Maxximaler *Spülkomfort*

Sie erhalten die KLUDI FLEXX.BOXX wasserdicht und fertig zum Einbau. Die Rohrleitungen und die Verbindung zur Box können sofort nach dem Einbau auf Dichtheit geprüft werden.

Für das komfortable Spülen der Hausleitungen ist in die neue FLEXX.BOXX ein Spülset integriert. Die Spülrohre sind mit vier Schraubkappen verschlossen, die Sie ganz einfach abdrehen können. Mit einem handelsüblichen Schlauch stellen Sie jede Spülkombination her – einfach und komfortabel.



Ihr großer Vorteil: Für die Dichtheitsprüfung und das Spülen nach DIN 1988 muss die Box nicht geöffnet werden, vorbereitende Montageschritte sind ebenfalls nicht nötig.



Sobald Sie für die Feininstallation den Deckel entfernen, ist das Spülset mit vier Rohren und der Platte aus glasfaserverstärktem Kunststoff sichtbar. Das hochwertige Material aus dem Automobilbau hat seine Stabilität in aufwendigen Tests bei Temperaturen von +90 °C bis -18 °C bewiesen. Während der Dichtheitsprüfung kann der Druck bis maximal 16 bar im Gesamtleitungssystem somit beibehalten werden.

Nach dem Ablängen des Elastomere-Mantels können Sie das Montagerohr aus der Box entfernen, die vier Edelstahlschrauben lösen und das Spülset ganz einfach nach oben herausziehen. Mit den Schrauben wird später die Funktionseinheit befestigt. Das Spülset kann wiederverwendet werden.



Maxximal *rohbaugeschützt*

Während der gesamten Rohbauphase bleibt die Abdeckung auf der KLUDI FLEXX.BOXX. Dadurch dringt kein Schmutz ein und die Dichtflächen im Innern sind vor Beschädigung geschützt. Sichtbares Zeichen für diesen Rohbauschutz ist das original KLUDI Siegel.



Auf den vier Spülrohren befinden sich Dichtungen, die, genau wie alle wasserführenden Bauteile, KTW/W270-zugelassen sind. Die Plattform, die später die Funktionseinheit aufnimmt, hat eine präzisionsbearbeitete Dichtfläche. Sie besteht aus entzinkungsbeständigem DZR-Messing und hat außenliegende DN 20-Anschlüsse, die von KLUDI auf Dichtheit geprüft sind.



Als Unterputzbox weist die FLEXX.BOXX Armatur-Eigenschaften auf. Das heißt, sie kann nach dem Einbau über mehrere Monate unter Wasserdruck stehen. Eine Bedingung, die besonders bei größeren Bauprojekten erfüllt sein muss.

Maxximal *wasserdicht*

Der wasserdichte Elastomere-Mantel fungiert als intelligentes Abdichtungssystem, das die wasserführenden Bauteile umschließt. Auftretendes Schwitzwasser innerhalb der FLEXX.BOXX wird nach außen vor die Fliesen geleitet. Zum Lieferumfang gehört auch eine Dichtmanschette, die dauerhaft vor eindringendem Schwallwasser schützt.



Maxximal *anpassungsfähig*

Der flexible Elastomere-Mantel gehört zu den bewährten Ausstattungsmerkmalen der FLEXX.BOXX. Die ringförmigen Zentralfalten passen sich jeder Wandsituation mühelos an. Das erleichtert die In- oder Aufwand-Montage auf unebenen Untergründen.



Maxximal *kompatibel*

Universelle Befestigungen ermöglichen die Montage der KLUDI FLEXX.BOXX wahlweise als klassische Inwand-Montage, als Aufwand-Montage oder als Vorwand-Installation. Sie ist zusätzlich im Fertighaus- sowie im Nasszellenbau einsetzbar.

Kompatibel ist die FLEXX.BOXX auch mit allen herkömmlichen und flexiblen Rohrleitungssystemen. Die außenliegenden Anschlüsse lassen ausreichend Raum für das Verpressen der Rohrleitungen.

Alle Anschlüsse sind weiterhin auf DN 20 ausgelegt, dadurch werden hohe Durchflusswerte erreicht. Mit den großen Anschlussweiten lassen sich speziell in der Dusche vielfältige Kombinationen von Kopf-, Hand- und Seitenbrausen umsetzen.




Bewährte Qualität – *Neue Vorteile*

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK:



Maxximaler *Schallschutz*


Alle wasserführenden Komponenten haben keinen direkten Kontakt zur Wand. Sie werden komplett von dem Elastomere-Mantel umschlossen, der die Fließgeräusche absorbiert, bevor sie sich auf die Wand übertragen.




Umrüsten von Einhebelmischer auf Thermostat und umgekehrt ist jederzeit möglich.

Maxximal *umrüstbar*


Zu den Flexibilitäts-Vorteilen der KLUDI FLEXX.BOXX gehört auch die Möglichkeit, Funktionseinheit und Feinbauset jederzeit austauschen zu können, auch nach dem Einbau – ohne Schmutz und aufwendige Stemmarbeiten.




Flexible Wandmontage
Einbau auf unebenen Untergründen möglich




Intelligentes Abdichtungssystem
Schutz vor Schweiß- und Schwallwasser



Einteiligkeit
Elastomere-Mantel und wasserführende Bauteile bilden eine Einheit



Schallentkoppelung
Keine Übertragung von Fließgeräuschen auf die Wand



Einbautiefe
Pfeilmarkierung auf dem Elastomere-Mantel zeigt die optimale Einbautiefe von 80 bis 110 mm an

Geprüfte Kompetenz
KLUDI FLEXX.BOXX erfüllt die Normen und Richtlinien:

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 1988 Normgerechtes Spülen
- DIN 18195 Bauwerksabdichtung
- DIN EN 1717 Trinkwasserschutz

WANDMONTAGE



Einpassen und anschrauben



Verrohren



Verputzen und Dichtmanschette aufkleben



Verfliesen



Spülen nach DIN 1988 mit integriertem Spülset – ohne Öffnen der Box



Ablängen – das Innere der Box bleibt während der gesamten Rohbauphase vor Schmutz geschützt



Maxximale Einbaufreundlichkeit
Einfach. Schnell. Sicher.

FEININSTALLATION



Montagerohr entfernen



Spülset ganz einfach herausnehmen



Funktionseinheit montieren



Feinbauset montieren




Schraublose Rosette aufstecken



Fertig!





88011
 KLUDI FLEXX.BOXX, Unterputz-Einheitskörper DN 20
 Unterputz-Rohbau-Set ohne Feinbauset, ohne
 Funktionseinheit, Wandeinbau mit einteiligem
 Elastomere-Mantel, mit Rohbau-Schutzkappe, mit
 zusätzlicher Dichtmanschette, mit Spülanschluss-Set,
 Plattform aus entzinkungsbeständigem DZR-Messing
 P-IX 19310/ICB

Eine FLEXX.BOXX für alle *Anwendungen*



Serien- verfügbarkeit

JOOP! KLUDI NEW WAVES KLUDI AMBA KLUDI E2 KLUDI BALANCE KLUDI MX KLUDI O-CEAN KLUDI BOZZ KLUDI ZENTA KLUDI OBJEKTA KLUDI PROVITA KLUDI PUSH KLUDI PUSH



Funktionseinheit
 Einhebelmischer

55650..75	576500575	536500575	496500575	52650..75	336500562	387500575	386500576	38650..75	326500575	336500500	

55655..75	576550575	536550575	496550575	52655..75	336550562	387550575	386550576	38655..75	326550575	336550500	



Funktionseinheit
 Thermostat

558300505	578300530	538300575	498300575	52830..75	358300538	388300545		388300545	358300538		

558350505	578350530	538350575	498350575	52835..75	358350538	388350545		388350545	358350538		



Funktionseinheit
 Einhebelmischer eigensicher

		536570575		52657..75	336570562	387570575	386570576	386570575	326570575		



Funktionseinheit
 Zentralthermostat

		537290575	497290575								



Funktionseinheit
 Thermostat für 1 Verbraucher

								388010538	388020538		



Funktionseinheit
 Thermostat für 2 Verbraucher

								388110538	388120538		

ZUBEHÖR



7300600-00
 Unterputz-Verlängerung
 für Feinbauset, passend zur
 88011 KLUDI FLEXX.BOXX;
 ein Verlängerungsset
 für alle Anwendungen



6115000-00
 Spülschlauch
 G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
 heißwasserbeständig



7458000-00
 Adapter für vertauschte Wasserwege
 für KLUDI FLEXX.BOXX Einhandmischer-
 Varianten



7400100-00
 Adapter für vertauschte Wasserwege
 für KLUDI FLEXX.BOXX Thermostat-
 Varianten

www.flexxboxx.de

