

ER-APB 60 G



Kurzinformation

Aufputzventilator mit Brandschutz-Metall-Absperrklappe zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Grundlastschaltung

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0159

Technische Daten

Ausführung	Grundlastschaltung
Fördervolumen	35 m ³ /h / 61 m ³ /h
Drehzahl	900 1/min / 1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	-
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W / 21 W
I _{Max}	0,13 A / 0,17 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,1 kg
Filterklasse	G2
Brandschutz	ja
Absperrvorrichtung	integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung
Anschlussdurchmesser	75 mm / 80 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 43 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²)
Zulassungsnummer	Z-51.1-45
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
EAN	4012799841593

ER-APB 60 G

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)


Art.-Nr. | 0084.0159

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7} , niedrig (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	37
L _{WA7} , hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



ER-APB 60 G

Maßzeichnung [mm]

