Regelung von Raumtemperatur und -klima / Hydraulischer Abgleich am Heizkörper

1.1.j Exklusive Ventile Verschraubungen "Combi E" Klemmringverschraubungs-Sets (1fach) T-Stücke Wandanschluss-Sets (1fach)

	Artikel	Verp einheit	Artikel-Nr		Hinweise	
	Verschraubungen "Combi E"				Technik wie Verschraubungen "Combi 4", Seite 136.	
	Eckform DN 15					
	anthrazit (RAL 7016) gestrahlt und vernickelt verchromt weiß (RAL 9016) vergoldet Edelstahl-Design	(10) (10) (10) (10)	1166032 1166042 1166052 1166062 1166072 1166082		Entleerungs- und Füllwerkzeug, Artikel-Nr. 1090551, Seite 136.	
	Durchgangsform DN 15					
	anthrazit (RAL 7016) gestrahlt und vernickelt verchromt weiß (RAL 9016) vergoldet Edelstahl-Design	(10) (10) (10) (10)	1167032 1167042 1167052 1167062 1167072 1167082			
	Klemmringverschraubungs-Sets (1fach)				Achtung:	
	für Kupferrohr, nach DIN EN 1057 bestehend aus: Klemmring, Druckschraube, Abdeckkappe			mring,	Bei Verwendung von Kupferrohren mit einer Wandstärke von ≤ 1 mm sind zur zusätzlichen Stabilisierung des Rohres Stützhülsen einzusetzen. Bei Wandstärken > 1 mm ist	
CO CO	G ½ AG x 12 mm gestrahlt und ver G ½ AG x 15 mm gestrahlt und ver G ½ AG x 16 mm gestrahlt und ver	rnick.	1169392 1169393 1169394		Rücksprache beim Rohrhersteller erforderlich. Für die Wandstärke = 1 mm, Stützhülsen siehe Seite 151. Hinweis: Die Rohre werden nicht von den Verschraubungen gehalten, sie müssen	
	G ½ AG x 12 mm verchromt G ½ AG x 15 mm verchromt G ½ AG x 16 mm verchromt		1169092 1169093 1169094		zusätzlich fixiert werden. Bezüglich des aufweiten (sog. "aufkelchen") der Rohrenden sind die jeweiligen Hinweise der Rohrhersteller zu beachten.	
	G ½ AG x 12 mm weiß (RAL 9016) G ½ AG x 15 mm weiß (RAL 9016) G ½ AG x 16 mm weiß (RAL 9016)		1169192 1169193 1169194		Weitere Informationen im "Datenblatt":	
0000	G ½ AG x 12 mm vergoldet G ½ AG x 15 mm vergoldet G ½ AG x 16 mm vergoldet		1169292 1169293 1169294			
6	G ½ AG x 12 mm anthrazit (RAL 70 G ½ AG x 15 mm anthrazit (RAL 70	,	1169492 1169493			
o de Co	G ½ AG x 12 mm Edelstahl-Design G ½ AG x 15 mm Edelstahl Design		1169592 1169593			
	T-Stücke				Für den Einbau von Heizpatronen in Badheizkörpern.	
	R ½ AG x Rp ½ IG, Heizpatronenanschluss G ½				Badrieizkorpern.	
4	verchromt weiß		1167552 1167562			

weiß 1167562



Artikel-Nr. 1167552/62

78 2019